

ZASTOSOWANIE

Mata grzewcza jednostronnie zasilana do zastosowania jako system ogrzewania podstawowego lub jako element wspomagający system ogrzewania.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ~230 V / 50 Hz
Moc jednostkowa: 150 lub 170 W/m²
Grubość maty: 3,5 mm
Długość przewodu zasilającego: 3,0 m
Zasilanie: jednostronne
Element grzejny: żyła wielodrutowa
Podłoże (siatka): włókno szklane
Izolacja: teflon, PVC
Stopień ochrony: IPX7

WYMIARY MAT GRZEJNYCH

Wymiary [m]	Powierzchnia [m ²]	Moc [W]	Moc [W/m ²]
0,5 x 1,00	0,50	85	170
0,5 x 2,00	1,00	170	170
0,5 x 3,00	1,50	255	170
0,5 x 4,00	2,00	340	170
0,5 x 5,00	2,50	425	170
0,5 x 6,00	3,00	510	170
0,5 x 7,00	3,50	595	170
0,5 x 8,00	4,00	680	170
0,5 x 10,0	5,00	850	170
0,5 x 12,0	6,00	1020	170
0,5 x 14,0	7,00	1190	170
0,5 x 16,0	8,00	1360	170
0,5 x 18,0	9,00	1530	170
0,5 x 20,0	10,00	1700	170
0,5 x 30,0	15,00	2550	170
0,5 x 40,0	20,00	3400	170
0,5 x 20,0	10,00	1500	150
0,5 x 24,0	12,00	1800	150
0,5 x 28,0	14,00	2100	150
0,5 x 30,0	15,00	2250	150
0,5 x 32,0	16,00	2400	150
0,5 x 40,0	20,00	3000	150

ATESTY I GWARANCJA

Mata grzejna TV TO 50 posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.



Urządzenie objęte jest gwarancją - 25 LAT

