

### ZASTOSOWANIE

Jednostronnie zasilany przewód grzejny przeznaczony do instalacji wewnętrznej w systemach elektrycznego ogrzewania podłogowego jako system podstawowy lub wspomagający.

### DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ..... ~230 V / 50 Hz  
Moc jednostkowa: ..... 18 W/m  
Grubość przewodu: ..... 3,5 mm  
Długość przewodu zasilającego: ..... 3 m  
Element grzejny: ..... żyła wielodrutowa  
Izolacja: ..... fluoropolimer  
Powłoka zewnętrzna: ..... PVC

### DŁUGOŚCI PRZEWODÓW

| Długość<br>(m) | Moc<br>(W) |
|----------------|------------|
| 7,50           | 135        |
| 11,00          | 200        |
| 15,00          | 270        |
| 22,20          | 400        |
| 29,70          | 535        |
| 33,00          | 600        |
| 37,80          | 680        |
| 44,40          | 800        |
| 51,90          | 935        |
| 61,10          | 1100       |
| 67,80          | 1220       |
| 74,40          | 1340       |
| 83,00          | 1500       |
| 90,30          | 1625       |
| 105,60         | 1900       |
| 118,60         | 2135       |
| 127,00         | 2295       |
| 154,00         | 2775       |

### ATESTY I GWARANCJA

Przewód grzejny TV MC 18 posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.



Przewód objęty jest gwarancją - 10 LAT

### OGRZEWANIE PODŁOGOWE

### PRZEWÓD GRZEJNY

## TV MC 18

