

ZASTOSOWANIE

Mata grzejna o szerokim zastosowaniu w systemach przeciwooblodzeniowych. Mata znajduje zastosowanie między innymi przy ochronie nawierzchni zjazdów, podjazdów, chodników, tarasów czy schodów.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ~230 V / 50 Hz
Moc jednostkowa: 300 W/m²
Grubość maty: 6,2 mm
Długość przewodu zasilającego: 4,0 m
Zasilanie: jednostronne
Element grzejny: żyła wielodrutowa
Izolacja wewnętrzna: XLPE
Stopień ochrony: IPX7

WYMIARY MAT GRZEWczyCH

Wymiary [m]	Powierzchnia [m ²]	Moc [W]
0,5 x 2,00	1,00	300
0,5 x 3,00	1,50	450
0,5 x 4,00	2,00	600
0,5 x 6,00	3,00	900
0,5 x 8,00	4,00	1200
0,5 x 10,0	5,00	1500
0,5 x 12,0	6,00	1800
0,5 x 14,0	7,00	2100
0,5 x 16,0	8,00	2400
0,5 x 20,0	10,00	3000
0,5 x 24,0	12,00	3600
0,5 x 28,0	14,00	4200
0,5 x 32,0	16,00	4800



ATESTY I GWARANCJA

Mata grzejna TV HMO posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.



Urządzenie objęte jest gwarancją - 10 LAT