

ZASTOSOWANIE

Thermoval TVR 292 jest regulatorem uniwersalnym, przeznaczonym do współpracy z ogrzewaniem podłogowym, klimatyzacją oraz do zewnętrznych systemów ochrony przeciwooblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.

Kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury przestrzeni ogrzewanej, powietrza lub temperatury gruntu.

Regulator TVR 292 jest wyposażony w stycznik jednokanałowy i może bezpośrednio załączać obwody, których moc grzewcza nie przekracza 3500 W, lub pośrednio przez dodatkowy stycznik napięcia.

Regulator może być wykorzystywany do ochrony:

dachów, rynien, rur odpływowych, kanałów odpływowych, schodów, chodników, podjazdów, ochrony części maszyn i urządzeń wszędzie tam gdzie do nadzoru nad systemem przeciwooblodzeniowym wystarczy odczyt temperatury powietrza.

Regulator współpracuje z dwoma typami czujników:

- CZP 200 - czujnikiem powietrznym, naściennym w obudowie hermetycznej
- CZN 200 - czujnikiem kablowym

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ~230 V / 50 Hz
Max. obciążenie: 16 A
Zakres temperatury: od -29 do +90°C
Dokładność pomiaru: regulowana
Stopień ochrony: IP 20
Sposób instalacji: szyna DIN

CZUJNIKI

Regulator współpracuje z dostępnymi w naszej ofercie czujnikami:

- CZP 200 - powietrzny czujnik temperatury
- CZN 200 - nawierzchniowy czujnik temperatury

FUNKCJE

- Nastawa manualna
- Cyfrowy wyświetlacz
- Współpracuje z systemami klimatyzacji

ATESTY I GWARANCJA

Regulator TVR 292 posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.



Urządzenie objęte jest gwarancją - 2 LATA.

REGULATOR TVR 292

