

ZASTOSOWANIE

TVT 30 jest nowoczesnym regulatorem z ekranem dotykowym LCD. Głównym przeznaczeniem urządzenia jest współpraca z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym. Uniwersalna konstrukcja wyposażona została w pełne oprogramowanie tygodniowe. Urządzenie dodatkowo może współpracować z powietrznym ogrzewaniem elektrycznym oraz podłogowym lub powietrznym ogrzewaniem wodnym.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ~230 V / 50 Hz
Max. obciążenie: 16 A / 3600 W
Zużycie energii: 2 W
Wymiary: 85x85x14 mm
Zakres temperatur: od: +5 do: +60°C
Histereza: regulowana od: 1° do 10°C
Poziom ochrony: IP 20
Sposób instalacji: podtynkowy

CZUJNIKI

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany czujnik temperatury powietrza oraz podłogowy czujnik temperatury

FUNKCJE

- Programowalny
- Przycisk dotykowy WŁĄCZ/WYŁĄCZ
- Ekran dotykowy
- Dowolna aktywacja czujników (1, 2, 1+2)
- Autodiagnostyka błędów
- Program wakacyjny
- Tryb sterowania ręcznego
- Opóźnienie czasowe (aktywacja)
- Blokada ekranu (ochrona przed dziećmi)
- Funkcja przeciwwamrożeniowa

FUNKCJA OTWARTEGO OKNA

Funkcja aktywuje się w momencie, gdy czujnik wykryje gwałtowny spadek temperatury otoczenia.

ATESTY I GWARANCJE

Regulator TVT 30 ED posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.



Urządzenie objęte jest gwarancją - 2 LATA

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

REGULATOR TEMPERATURY

TVT 30 ED



TVT 30 CS ED



TVT 30 BS ED



TVT 30 CM ED



TVT 30 BB ED