

ZASTOSOWANIE

Zalecany do sterowania elektrycznymi systemami ogrzewania podłogowego. Można go zastosować do innych zadań realizowanych w temperaturach: od: 0 do: 60 stopni. Jest przystosowany do pracy w trybie: ogrzewania i chłodzenia. Ma regulowaną histerezę. Do regulatora można podłączyć zewnętrzny zegar programujący dla realizacji obniżki temperatury w zakresie 5°C

FUNKCJE

Elektroniczny regulator temperatury UTR 60 pracuje w zakresie temperatur od: 0° do: 60°. Ma wbudowaną w panelu czołowym zieloną diodę informującą o aktywnej pracy regulatora (włączony przekaźnik - dioda świeci w kolorze zielonym) i czerwoną diodę (świeci w kolorze czerwonym) informującą o awarii czujnika temperatury.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ~230 V 50 Hz
Wyjście - przekaźnik SPST: 16A max: 3600 W
Posiada wyłącznik włącz / wyłącz: nie
Czujnik temperatury: powietrzny/podłogowy
Zakres ustawień temperatury: od: 0° do: 60°C
Zakres pracy: od: -20° do: 50°C
Nastawa temperatury: manualna
Histereza: 0,5°C - możliwość regulacji
Przekaźnik: styk przełączny - bezpotencjałowy
Stopień ochrony: IP65
Klasa ochrony: Klasa II
Typ czujnika: PTC
Wymiary: 122 x 120 x 55 mm
Sposób montażu: natynkowo
Tryb regulacji: dwupunktowy

CZUJNIKI

Regulator współpracuje z podłogowym czujnikiem temperatury **F 894 002** - powietrznym czujnikiem temperatury **F 893 002**, rurowym czujnikiem temperatury **F 892 002** (podtrzymanie parametrów temperatury dla danego - technologicznego procesu)

ATESTY I GWARANCJA

Regulator **UTR 60** posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.



Wszystkie urządzenia objęte są **gwarancją - 2 LATA**

