

Wydajny, szybko działający czyszczący środek chemiczny
Skuteczny, błyskawicznie działający środek czyszczący. Został opracowany z myślą o usuwaniu szlamu i osadów w systemach centralnego ogrzewania. Przeznaczony do skutecznego usuwania osadów z systemów grzewczych.

- Środek czyszczący o wysokiej skuteczności.
- Eliminuje szlam, osady i kamień.
- Zapewnia wydajność systemów grzewczych.
- 1 litr preparatu (opakowanie) pozwala oczyścić 250 litrów instalacji.

Przeznaczenie produktu

Do stosowania w celu usunięcia szlamu, osadów i kamienia kotłowego z istniejących systemów grzewczych i przywrócenia wydajności ogrzewania. Środek eliminuje korozję wszystkich metali i stopów powszechnie występujących w systemach grzewczych, w tym stali, miedzi, aluminium i ich stopów. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi gumami, kauczukami i innymi elementami niemetalowymi. TVL3 jest przeznaczony do wszystkich zamkniętych i otwartych systemów centralnego ogrzewania.

Sposób użycia

1 litr wystarcza na 250 litrów wody w instalacji centralnego ogrzewania (ok. 30 grzejników). Preparat TVL3 należy wprowadzić do systemu za pośrednictwem petli napełniającej, pompy płuczącej lub innego punktu przeznaczonego do czyszczenia systemu. W przypadku otwartych systemów grzewczych preparat TVL3 można dodać przez zbiornik wyrównawczy, zapewniając odprowadzenie wody przez punkt spustowy w ilości umożliwiającej wprowadzenie preparatu do systemu. Po zakończeniu czyszczenia układu należy opróżnić go i dokładnie opłukać, aby usunąć wszelkie pozostałości płynu. Następnie napełnić układ i dodać odpowiednią dawkę TVL1 (inhibitora), aby uzyskać optymalną ochronę przed korozją i osadami.

TVL3 jest skuteczny już po godzinie od napełnienia układu. Przy najwyższej skuteczności może działać w układzie do 30 dni.

Zastosowanie

TVL3 jest odpowiedni do wszystkich zamkniętych i otwartych systemów centralnego ogrzewania.

THERMOVAL®

TVL3 ANTI DIRT

CZYSZCZĄCY ŚRODEK CHEMICZNY

CZYSZCZENIE SYSTEMU CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Pakowanie, obsługa i przechowywanie

Dostępny w plastikowych pojemnikach o pojemności 1L. TVL3 nie jest niebezpieczny, ale tak jak w przypadku wszystkich domowych chemikaliów, należy trzymać go z dala od dzieci i unikać kontaktu z oczami i skórą. Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Skład: benzotriazole (1-5%), glikole 20-30%



30 GRZEJNIKÓW



250 L



200 m²



OSZCZĘDZAJ
ENERGIĘ

1L

Termin ważności

36 miesięcy od daty produkcji

Nr serii/data produkcji na opakowaniu

UFI 3C60-D0RH-800R-SUUG

Wyprodukowana dla:

Thermal Polska Spółka Akcyjna
ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno
www.thermal.pl
przez
Z.P.U. „Gotix W.H. Gotowicz”
Waldemar Gotowicz



5 904302 017047