

TOKIO

Agregat multisplit

Thermoval®



Agregaty Thermoval typu MULTISPLIT oferują wydajne chłodzenie i ogrzewanie. Urządzenia obsługują od dwóch do pięciu jednostek wewnętrznych zapewniając duży przepływ powietrza. Wszystkie agregaty Thermoval posiadają klasę efektywności energetycznej min. „A” co przekłada się na energoszczędność.



Agregaty MULTI			TVK -T18-2-JZ	TVK -T27-3-JZ	TVK -T42-5-JZ
Zasilanie		V, Hz, Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Chłodzenie	Wydajność	kW	5.3 (2.0~6.9)	8.0 (3.0~8.5)	12.3 (2.0~14.15)
	Nominalny pobór mocy	W	1630 (690~2000)	2450 (240~3220)	4260 (1490~4580)
	Pobór prądu	A	7.1 (2.8~9.2)	13.7 (2.2~14.3)	18.5 (6.6~20.3)
	EER	W/W	3,24	3,23	3,00
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1
	Klasa efektywności energetycznej		A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność	kW	5.6 (2.3~7.3)	8.2 (2.0~9.4)	12.3 (2.4~14.8)
	Nominalny pobór mocy	W	1500 (600~1670)	2200 (320~2840)	3100 (1090~4000)
	Pobór prądu	A	6.1 (2.6~7.7)	12.5 (2.5~12.9)	13.5 (4.8~17.8)
	COP	W/W	3,71	3,73	3,71
	SCOP	W/W	4,0	4,0	3,8
	Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A
Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych			2	3	5
Maksymalny pobór mocy		W	2850	3600	4700
Połączenia elektryczne	Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość lini x przekrój)	mm²	3x2.5	3x2.5	3x2.5
	Połączenie między jednostkami (ilość lini x przekrój)		4x1.5	4x1.5	4x1.5
Przepływ powietrza		m³/h	2200	2700	3850
Poziom ciśnienia akustycznego (max.)		dB(A)	56	54	64
Jednostka zewnętrzna	Wymiary (S x G x W)	mm	800x333x554	845x363x702	946x410x810
	Waga netto / brutto	kg	35.5/38.5	51.1/55.8	73.3/80.4
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	R32	R32
	Ilość	kg	1.25	1,72	2.4
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz	cal	2x1/4, 2x3/8	3x1/4, 3x3/8	5x1/4, 4x3/8, 1x1/2
	Maksymalna długość całkowita	m	40	60	80
	Maksymalna długość do każdej jednostki	m	25	30	35
	Maksymalna różnica wysokości między agregatem a j. wewnętrzną	m	15	15	15
	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy j. wewnętrznymi	m	10	10	10
	Chłodzenie	°C	-15/+50	-15/+50	-15/+50
Rekomendowane zakresy temp. pracy (zewnętrzne)	Grzanie	°C	-25/+24	-25/+24	-25/+24

THERMOVAL POLSKA S.A.
ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno
22 853 27 27 | handlowy@thermoval.pl

www.thermoval.pl