

OSAKA

Komplet klimatyzacji kasetonowej Thermoval®

THERMOVAL®

Klimatyzator do zabudowy kasetonowej, z kompaktową jednostką wewnętrzną o wymiarach 650x650 mm. Urządzenie wyposażone jest w zaawansowane funkcje zwiększające komfort użytkowania tj. sterowania żaluzjami, możliwość doprowadzenia świeżego powietrza jak również wydajne filtry.



Model zestawu		TVK-012-KPL	TVK- 018-KPL	TVK-024-KPL
(kW) Wydajność nominalna		3.6	5.3	7.0
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie	3.52 (1.52~5.28)	5.28 (2.90~5.74)	7.03 (3.22~8.21)
	Grzanie	4.40 (1.03~5.57)	5.42 (2.37~6.10)	7.62 (2.43~8.65)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie	850 (350~1600)	1633 (720~1860)	2190 (480~2850)
	Grzanie	1100 (310~1800)	1460 (700~1930)	2050 (500~2880)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie	3.8 (1.6~7.1)	7.2 (3.2~8.2)	9.5 (2.1~12.4)
	Grzanie	5.0 (1.4~7.9)	6.4 (3.1~8.5)	8.9 (2.2~12.5)
(°C) Zakres pracy temp.	Chłodzenie	-15~50	-15~50	-15~50
	Grzanie	-25~24	-25~24	-25~24
SEER/Klasa energetyczna	Chłodzenie	7.8/A++	6.1/A++	6.1/A++
SCOP/Klasa energetyczna	Grzanie	4.6/A++	4.0/A+	4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L)	617/504/416	720/625/540	1378/1200/1032
	(mm) Wymiary (D*W*G)	570x570x260	570x570x260	840x840x245
	(mm) Wymiary panela (D*W*G)	647x647x50	647x647x50	950x950x55
	(kg) Waga netto	16.2	16.2	23
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)	41/36/33	42.5/39/35.5	47/43/40
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)	800x333x554	800x333x554	845x702x363
	(kg) Waga netto	34.7	34.7	49.4
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (Max.)	55.5	55.5	62
	Typ czynnika/Ilość	R32/870	R32/1150	R32/1500
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"
	(m) Max. długość instalacji/przewyższenie	25/10	30/20	50/25
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
	(mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój)	3x2.5	3x2.5	3x2.5 / -
	(mm²) Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)	4x2.5	4x2.5	4x2.5